



BERDAL

LET'S BUILD TOGETHER

Bedrijvenpark Twente 193
NL-702 KG Almelo – The Netherlands
Tel : +31 (0)546 – 572 672
Mail: info@berdal.com

Certificat de performance

(Modèle conformément au Règlement délégué no. 574/2014 de la Commission Européenne)
DoP no. BRD023

1.	Code d'identification unique du type de produit	FOLIEFOL DPC, BRD023	
2.	But de l'utilisation	DPC feuille pour joint de chambranles dans façades	
3.	Producteur	Berdal Rubber & Plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo – Les Pays Bas	
4.	Représentant	Pas d'application	
5.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la résistance aux performances (AVCP)	AVCP 3	
6a.	Norme harmonisée	EN 14909	
	Organisme notifié	Instytut techniki budowlanej (ITB), no. de notification 1488	
7.	Performances indiqués	Caractéristiques essentielles	Performances:
		Épaisseur	0.3 ± 10%
		Résistance à la traction	16,3 Mpa (direction longitudinale) 16.0 Mpa (direction transversale)
		Élongation relative à la force maximale	578 (direction longitudinale) 649 (direction transversale)
		Résistance à la charge statique	≥ 20 kg
		Résistance au charge d'impact	≥ 200 mm
		Résistance à la basse température	-25°C
		La perméabilité à l'eau dans le vieillissement artificiel	Pass de 2 kPa

La performance du produit décrit ci-dessus est conforme à la performance indiquée. La présente déclaration d'exécution est fournie conformément au règlement (EU) nr. 305/2011 sous la responsabilité exclusive du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant.

B.M.D. van Kamperdijk, General Manager

Almelo - Les Pays-Bas, le Mars 1 – 2018