

Technische data



Ducttape Serie 800 | 80 Mesh

Drager						
Type	LDPE					
Mesh	80					
Lijm						
Type	Natuur rubber					
Samenstelling						
Dikte	300	μ (micron)				
Temperatuur						
Service	-15	°C	t/m	50	°C	
Applicatie	5	°C	t/m	35	°C	
Bijzonderheden						
Schoon verwijderbaar	Ja	Enkele dagen, testen op de ondergrond				
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal	16	N/25 mm			
Treksterkte	Lengte	161	N/25 mm			
Rek	Lengte	11,5	%			
Verschijningsvormen						
Afmeting & kleur	50mm x 25m					Andere afmetingen op aanvraag.
	50mm x 50m					
	75mm x 50m					
	100mm x 50m					
Norm						
Tolerantie		5% op alle waarden				

Verwerking Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.	
Opslag In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.	
Disclaimer De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.	