

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 423.851.01

Uitgegeven op: 29-03-2017



## Certificaathouder

AXA Stenman Nederland BV  
Energijstraat 2  
3903 AV Veenendaal  
T: +31 (0)318 536 111  
E: info@axa-stenman.nl  
I: www.axa-stenman.nl



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### raamboom

geleverd onder logo / merk:

**AXA / IVANA / XBL**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**3319 , 3320 , 313319LB S , 313319RB S , 323319LB S , 323319RB S**

voldoet aan klasse 1 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

AXA Stenman Nederland BV  
Nummer: 423.851.01

blad 2 van 2

**1. PRODUCT**  
raamboom

**PRODUCTSOORT**  
enkelvoudige grendel

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	N.v.t.
Uitvoering:	draaibare greep met haakschoot
Systeem:	cilindersluiting OF draaiclip-drukknop combi sluiting (beperkt toepasbaar)
Materiaal:	haakschoot: staal verzinkt; slotkast: zamak
Afmeting:	haakschoot: 31 OF 29x26x4,5 mm; slotkast: 75x30x15 mm
Bevestiging:	grendel met onderplaat: 5X 4x40 mm OF grendel zonder onderplaat: 4X 4x50 mm + 1X 4x40 mm
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout, Raam naar binnen draaiend, Raam naar buiten draaiend op ramen en deuren in combi met sluitkom, -haak OF -kast: 423.611.04 , 423.621.01 OF 423.621.02

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: versie: 37.241 (07-16) , 37.242 (03-15) , 37.243 (01-15) , 48.011.1 (7-14)

---

## 4. PRESTATIES

Een raamboom overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een raamboom wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een raamboom wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-