



Prestatieverklaring UNI-HSB spouwanker 160 Ø4mm RVS 316 o.g.		
Nr.: DOP-GB-37409-WT-NL		Date: 01-10-2022 versie: NL
1. Unieke identificatie producttype	37409	
2. Aanduiding	UNI-HSB spouwanker 160 Ø4mm RVS A4 o.g. Werkstofnr.: W-Nr.:1.4401-1.4362	
3. Toepassing	Voor het koppelen van een metselwerk buitenmuur met een houten binnenmuur	
4. Toepasbaar	<ul style="list-style-type: none"> - Houtskeletbouw (C24) - Cellenbeton (in combinatie met FTP K plug) - Metselwerk buitenmuur - Mortel buitenmuur >M5 - Spouwbreedte 55mm +/- 15mm - Indraaidiepte binnenmuur >40mm - Inlegdiepte buitenmuur 45mm-75mm - Voegdikte buitenmuur >6mm 	
5. Naam en contactadres fabrikant	Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110	
6. Naam gemachtigde	J.E.C. Bodegraven. Directeur	
7. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3	
8. Activiteit van de Notified Body beproevings-instantie volgens EN 845-1 en EN 846-5	De Notified Body nr. 0764: Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen und Produktionstechnik heeft de prestaties gebaseerd en beslist aan de hand van: <ul style="list-style-type: none"> - Tests volgens de EN 846-5 	
9. Europese Technische beoordeling	EN 845-1	
10. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & 846-5		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Mechanische sterkte (karakteristieke waarden):		
- Treksterkte capaciteit HSB:	3500 N	846-5
- Treksterkte capaciteit cellenbeton binnenmuur FTP K 4 plug:	1800 N	846-5
- Treksterkte capaciteit buitenblad:	1700 N	846-5
- Druksterkte spouw 70mm:	780 N	846-5
Duurzaamheid / Materiaal referentie	1	845-1
11. De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 10 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 5 vermelde fabrikant.		
Nieuwkoop, 01-10-2022	Getekend,  J.E.C. Bodegraven, Directeur	