

### Leistungserklärung

(Modell nach der delegierten Verordnung Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission)  
 Nr BRD023

1.	Einzigartiger Identifikationscode des Produkttyps	FOLIEFOL DPC, BRD023	
2.	Verwendungszweck Gebrauch	DPC Folie für die Verbindung von Fensterrahmen in Fassaden	
3.	Hersteller	Berdal Rubber & Plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo - HOLLAND	
4.	Abgeordnete	Nicht relevant	
5.	Das System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP)	AVCP 3	
6a.	Harmonisierter Standard	EN 14909	
	Notifizierte Stelle	Instytut techniki budowlanej (ITB), Notifikationsnummer 1488	
7.	Prüfergebnisse	<b>Essenzielle Eigenschaften:</b>	<b>Gültigkeitsbereich:</b>
		Dicke	0.3 ± 10%
		Zugfestigkeit	16,3 Mpa (Längsrichtung) 16,0 Mpa (Querrichtung)
		Relative Dehnung bei maximaler Stärke	578 (Längsrichtung) 649 (Querrichtung)
		Statische Belastungswiderstand	20 kg
		Widerstand gegen Schockbelastung	200 mm
		Widerstand gegen niedrige Temperaturen	-25 °C
		Wasserbeständigkeit bei künstlicher Alterung	Pass bei 2 kPa

Die Performance des oben beschriebenen Produkts entspricht der angegebenen Leistungen. Diese Leistungserklärung entspricht der Verordnung (EU) nr. 305/2011 unter der exklusiven Verantwortung des oben genannten Herstellers.

Signiert für und im Auftrag des Herstellers,

B.M.D. van Kamperdijk, General Manager

Almelo, am 1. März 2018