



# Den Braven

## Technische Datasheet

### Zwaluw Contact Spray

Voor onderhoud en verzorging van elektrische systemen in motorvoertuigen.



#### Product Omschrijving

Zwaluw Contact Spray is een veelzijdig product. Het wordt toegepast voor onderhoud en verzorging van elektrische systemen in motorvoertuigen. Eén behandeling met Zwaluw Contact Spray is in de meeste gevallen voldoende en bespaart veel tijd! Zwaluw Contact Spray penetreert en verdringt water. Het lost ook oxidatie op contactpunten op en beschermt ze tegen roest en corrosie. Als u startproblemen heeft met de motor van uw auto, moet u het hele ontstekingsstelsel en de verdelerkop inspuiten.

#### Voordelen

- Voorkomt lekstromen en spanningsverlies
- Beschermst tegen water
- Zorgt voor een probleemloze doorgang van elektriciteit
- Voor behoud en onderhoud in elektrische installaties in motorvoertuigen
- Houdt contacten, zekeringen en stroomverdelers vrij van oxidatie en sulfide-aanslag

#### Applicaties

Zwaluw Contact Spray kan bij motorvoertuigen worden toegepast voor onderhouds- en elektrotechnische werkzaamheden aan elektrische installaties zoals elektrische contacten, zekeringen, bougiecontacten, verdelers, kabelaansluitingen, trailerkoppelingen en kabelstekkers van startkabels.

#### Gebruiksaanwijzing

Spuitbus intensief schudden. Royaal inspuiten en kort laten inwerken. Overvloedige vloeistof met een doek verwijderen. Bij sterke vervuiling de behandeling herhalen. Bij startproblemen van motorvoertuigen het ontstekingsmechanisme en de stroomverdeler inspuiten

#### Aanvullende informatie

|                                        |  |              |
|----------------------------------------|--|--------------|
| Basis                                  |  | Hydrocarbons |
| Dichtheid                              |  | 0.692        |
| Druk bij 20°C bar                      |  | 4.2          |
| Druk bij 50°C bar                      |  | 7.7          |
| Extrusiesnelheid gs                    |  | 1.6          |
| Vorstbestendigheid gedurende transport |  | Up to - 15°C |

*Deze waarden zijn typische eigenschappen en kunnen variëren van +/- 3%*

#### Beperkingen

- Spuit niet op spoelen en dergelijke verbindingen

#### Oppervlakte voorbereiding en afwerking

#### Schoonmaken

#### Kleur(en)

- Kleurloos

#### Verpakking

- Aerosol

*Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina*

#### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



# Den Braven

## Technische Datasheet

### Zwaluw Contact Spray

Voor onderhoud en verzorging van elektrische systemen in motorvoertuigen.

### Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

### Waarborg & Garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

### Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding (en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en

transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Better  
results  
through  
Knowledge



Den Braven

Den Braven Benelux  
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout  
+31 (0) 162491000 [info@denbraven.nl](mailto:info@denbraven.nl)

08-01-2018 13:24:57 UTC