

Certificat de performance

 (Modèle conformément au Règlement délégué no 574/2014 de la Commission Européenne)
 Nr BRD011

1.	Code d'identification unique du type de produit	Pandser EPDM, (épaisseur 1.00, 1.14, 1.20, 1.50, 2.00 mm), no BRD011	
2.	But de l'utilisation	Feuilles pour l'étanchéité de toiture. Application comme toiture monocouche	
3.	Producteur	Berdal Rubber & Plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo – Les Pays Bas	
4.	Représentant	Pas d'application	
5.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la résistance aux performances (AVCP)	AVCP 2+	
6a.	Norme harmonisée	EN 13956:2013	
	Organisme notifié	AENOR, no. de notification: 0099. Ref: Certificat de conformité A85/0044	
7.	Performances indiqués	Caractéristiques essentielles	Performances:
		Comportement au feu	Classe E
		Comportement du feu externe	Broof (t1)
		Étanchéité	'Pass' de 60 kPa
		Résistance à la traction	≥ 9.0 Mpa
		Résistance au charge d'impact	≥ 200 mm
		Charge de rupture maximale	≥ 300 %
		Résistance à la charge statique	≥ 25 kg
		Résistance à la déchirure MD/CMD	≥ 20 N
		Résistance de joints - Résistance à la traction / cisaillement - Résistance au pelage	≥ 200 N/50 mm ≥ 25 N/50 mm
Durabilité concernant: - la perméabilité à l'eau - résistance aux UV - dans le vieillissement artificiel (2kPa)	Pass Pass Pass		

La performance du produit décrit ci-dessus est conforme à la performance indiquée. La présente déclaration d'exécution est fournie conformément au règlement (EU) nr. 305/2011 sous la responsabilité exclusive du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant.

B.M.D. van Kamperdijk, General Manager

Almelo - Les Pays-Bas, le Mars 1 – 2018