

87 26 250

KNIPEX Cobra® VDE Hightech-waterpomptang, geïsoleerd



- instellen door de bek dicht te schuiven op het werkstuk, snel, veilig en eenvoudig in gebruik
- openen met een druk op de knop naast het werkstuk
- de fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen
- goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone
- zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- grijpvlakken met speciaalgeharte tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard

De instel procedure voor het aanpassen aan het werkstuk gebeurt bij de Knipex Cobra VDE eenvoudig en veilig: de geopende tang met de bovenste grijpbekken op het werkstuk leggen, tang dichtschuiven, klaar!

Artikel-nr.	87 26 250
EAN	4003773071495
Tang	verchromd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
Kop	
Isolatiennorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Instelposities	24
Capaciteit voor buizen (diameter) Ø inch	2
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) mm	46
Capaciteit voor buizen (diameter) Ø mm	50
Lengte mm	250
Gewicht netto g	340



Snelle instelling op het werkstuk zonder drukknop in te drukken



Tang gewoon dichtschuiven!

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Reserveonderdelen

Artikel-nr.	EAN	
87 29 01	4003773079002	