

70 06 140



Zijsnijtang



- de onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad
- keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC
- slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard



Artikel-nr.	70 06 140
EAN	4003773040293
Tang	verchroomd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
Type	0
Kop	
Isolatinorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) Ø mm	4,0
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm	2,5
Snijcapaciteiten harde draad (diameter) Ø mm	1,8
Lengte mm	140
Gewicht netto g	160



Slanke kop en zuivere snede aan de punten van de snijkmanten. Dit is een voordeel bij het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

