

PRODUCT Informatieblad

Van Duinen TechnoTape B.V.

Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ Dordrecht

Postbus 1119
NL-3300 BC Dordrecht

T: +31(0)78-651 20 55

F: +31(0)78-618 50 26

E: info@techtape.nl

I: www.techtape.nl



Benaming

Gaasband

Type

Indoor | HighTack

Kleur

Wit

Omschrijving

Enkelzijdig klevende gaasband vervaardigd van samengestelde glasvezeldraden en voorzien van een hotmelt belijming.

Eigenschappen

Zeer hoge kleefkracht gecombineerd met goede mechanische eigenschappen, waaronder een sterke weving en hoge treksterkte.

Een samengesteld product bestaande uit glasvezeldraden die in de langs- en dwarsrichting samengebonden zijn op alle knooppunten d.m.v. weving en doorweving.

Toepassing

Wapeningsgaas voor naden van gipskartonplaten en voor het scheuroverbruggend herstellen van stucwerk etc. Denk hierbij aan muren en plafonds die beschadigd zijn of waar u kleine naden en scheuren wilt wegwerken.

Drager						
Type	Glasweefsel					
Dikte		μ (micron)				
Maaswijdte	2,9 x 2,3 mm					
Porositeit		ml/min				
Soortelijke gewicht	40	g/m²				
Lijm						
Type	Hotmelt					
Dikte		μ (micron)				
Opbrengst	23	g/m²				
Temperatuur						
Service		°C	t/m		°C	
Applicatie		°C				
Bestendigheid		°C	tot		°C	
Bijzonderheden						
Schoon verwijderbaar						
UV-bestendig						
Alkalibestendig						
Weekmaker bestendig						
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal		N/25 mm			
	Steen					
Treksterkte	Lengte	>450	N/50 mm			
	Breedte	>700	N/50 mm			
Rek	Lengte	2-4	%			
	Breedte		%			
Norm						
Tolerantie	5% op alle waarden					
Aanvullende opmerking(en)						
Verwerking						
Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.						
Opslag						
In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.						
Disclaimer						
De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.						