

INBRAAKWEREND HOUTEN UITZETRAAM KLASSE 2 NEN 5096 / EN 1627-1630

SKH Wageningen
Tel: 0317 - 453 425
Fax: 0317 - 412 610
E-mail:mail@skh.org

Bijlage 2c52
AXA
Remote 2.0
Raamopener

Publicatie: 98-08
Uitgegeven: 2015-06
Vervangt: 2014-06

ALGEMEEN

voorboren Zie hfst 4.2.2b
infrezingen Zie hfst 4.2.3b

HANGWERK

type Zie hfst. 4.2.1
aantal Zie KVT
plaatsing Zie hfst 4.2.3f
bevestiging Zie hfst 4.2.2a

HOUT

ramen + kozijnen Loofhout + naaldhout zie voorts hfst 4.1.3
glaslatten Zie hfst 4.3.1b

KOZIJNHOUT AFMETINGEN

muurstijlen, boven- en onderdorpels 67x114mm
tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde 90x114mm
minimale sponningmaat 17x67mm

ONDERBOUWING

komo-productcertificaat SKG KOMO productcert. 423.872.01

RAMEN

maximale afmeting 1000mm br.
minimale houtafmetingen 56x78mm

SLUITWERK KOZIJNEN

kast raamopener AXA Remote 2.0
positionering Zie hfst 4.2.3e + montagevoorschrift AXA
bevestiging kast raamopener Naaldhout: 4x50mm; Loofhout: 4x40mm

SLUITWERK RAMEN

aantal sluitpunten 1
plaatsing sluitpunten KVT katern 20
bevestiging sluitplaat raam Naaldhout: 4x50mm; Loofhout: 4x40mm

VASTE VAKVULLINGEN

beglaasde / dichte vakvullingen Zie hfst 4.3.1 / 4.3.2