



SKH 98-08 2c52 AXA

ALGEMEEN

voorboren	Zie hfst 4.2.2b
infrezingen	Zie hfst 4.2.3b

HANGWERK

type	Zie hfst. 4.2.1
aantal	Zie KVT
plaatsing	Zie hfst 4.2.3f
bevestiging	Zie hfst 4.2.2a

HOUT

ramen + kozijnen	Loofhout + naaldhout zie voorts hfst 4.1.3
glaslatten	Zie hfst 4.3.1b

KOZIJNHOUT AFMETINGEN

muurstijlen, boven- en onderdorpels	67x114mm
tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	90x114mm
minimale sponningmaat	17x67mm

ONDERBOUWING

komo-productcertificaat	SKG KOMO productcert. 423.872.01
-------------------------	----------------------------------

RAMEN

maximale afmeting	1000mm br.
minimale houtafmetingen	56x78mm

SLUITWERK KOZIJNEN

kast raamopener	AXA Remote 2.0
positionering	Zie hfst 4.2.3e + montagevoorschrift AXA
bevestiging kast raamopener	Naaldhout: 4x50mm; Loofhout: 4x40mm

SLUITWERK RAMEN

aantal sluitpunten	1
plaatsing sluitpunten	KVT katern 20
bevestiging sluitplaat raam	Naaldhout: 4x50mm; Loofhout: 4x40mm

VASTE VAKVULLINGEN

beglaasde / dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.1 / 4.3.2
---------------------------------	------------------------