

**Certificat de performance**

 (Modèle conformément au Règlement délégué no 574/2014 de la Commission Européenne)  
 Nr BRD010

1.	Code d'identification unique du type de produit	Pandser EPDM, épaisseur 0.50, 0.75 et 1.00 mm, no BRD010	
2.	But de l'utilisation	Bandes d'EPDM flexibles pour application en tant que écrans pare-vapeur dans les bâtiments.	
3.	Producteur	Berdal Rubber & Plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo – The Netherlands	
4.	Représentant	Pas d'application	
5.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la résistance aux performances (AVCP)	AVCP 3	
6a.	Norme harmonisée	EN 13984:2013	
	Organisme notifié	Applus/LGHI Technological Center S.A., notification no. 0370	
7.	Performances indiqués	<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances:</b>
		Comportement au feu	Classe E
		Étanchéité	'Pass' de 2 kPa
		Résistance à la charge statique	>300 mm
		Perméabilité à la vapeur (Sd)	$\mu=33200$
		Résistance de joints	> 200 N/50 mm
		Résistance à la traction	> 6.5 Mpa
		Charge de rupture maximale	> 300%
		Résistance à la déchirure MD/CMD	$\geq 25$ N
		Durabilité perméabilité à la vapeur d'eau dans le vieillissement artificiel	Pass
Substances chimiques	Pass		

La performance du produit décrit ci-dessus est conforme à la performance indiquée. La présente déclaration d'exécution est fournie conformément au règlement (EU) nr. 305/2011 sous la responsabilité exclusive du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant.

B.M.D. van Kamperdijk, General Manager

Almelo - Les Pays-Bas, le Mars 1 – 2018