

PANDSER® EPDM PRIMER

Technical Data Sheet

EDITIE JUNI 2020

OMSCHRIJVING

PANDSER® BONDING PRIMER is een speciaal samengestelde oplosmiddelhoudende primer, ontworpen voor toepassing in één stap, het reinigen en primen van EPDM dakbedekkingsmaterialen voorafgaande het aanbrengen van speciale verbindingslijmen zoals PANDSER® Bonding Adhesive.

TECHNISCHE GEGEVENS

| TOEPASSING | |
|-----------------|--|
| Chemische basis | Mengsel van Polymeer |
| Oplosmiddel | Mengsel van alifatische en aromatische koolwaterstoffen en ketonen. |
| Kleur | Zwart of transparant |
| Dichtheid | Ong. 0,85 bij 20°C |
| Viscositeit | <100 cps. (Brookfield RVT sp.nr.4 bij 25°C |
| Toepassing | Roller of kwast |
| Dekking | 100 m ² per liter voor een deel EPDM van 100 mm breed. |
| Opslag | Bewaren in originele ongeopende blikken bij een temperatuur tussen 15° en 25°Celsius |
| Houdbaarheid | 12 maanden bij juiste opslag, als genoemd in bovenstaand. |
| Verpakking | 1 L blik en 5 L blik |

GEBRUIKSAANWIJZING

Roer de **EPDM Primer** zeer goed door alvorens het gebruik. Verdun de **EPDM Primer** niet met een andere vloeistof. Het oppervlak moet schoon en droog zijn. Wanneer de oppervlakken droog zijn kan de **Primer** worden aangebracht met een kwast of roller. De kwast/roller volledig verzadigen met **de Primer**.

Overlap de 2 delen EPDM met een afmeting van 100 mm(4"). Breng daarvoor de **Primer** gelijktijdig aan op beide delen EPDM, met gebruik van een oplosmiddelbestendige kwast of roller.

Het oppervlak verschijnt nat tijdens de toepassing. Voorkom klodders of plasjes.

De **EPDM primer** altijd ruimer aanbrengen dan het te verlijmen oppervlak, hierdoor wordt voorkomen dat er wordt verlijmd op een oppervlak wat niet behandeld is met de primer. Laat het behandelde oppervlak volledig droog worden (droogtijd normaalgesproken minder dan 10 minuten) alvorens de PANDSER® Bonding Adhesive kan worden aangebracht.

De Primer moet vingerdroog aanvoelen. De drogingscondities variëren afhankelijk van de omgevingsluchtcondities. Zorg voor dichte sluiting van het blik bij geen gebruik en bescherm tegen vocht.

VOORZORGMAATREGEL

Bescherm tegen direct zonlicht.

Alleen voor professioneel gebruik

Verwijzing naar het **Materiaal Veiligheid Informatie Blad**.