



## SKH 98-08 2b03a AXA

### ALGEMEEN

voorboren	Zie hfst 4.2.2b
infrezingen	Zie hfst 4.2.3b

### HANGWERK

type	Inbraakwerende scharnieren (**) zie bijlage 1 en hfst. 4.2.1
aantal	Raamhoogte < 1200 mm: 2 scharnieren Raamhoogte > 1200mm: 3 scharnieren
plaatsing	Zie hfst 4.2.3f
bevestiging	Zie hfst 4.2.2a

### HOUT

ramen + kozijnen	Loofhout + naaldhout zie voorts hfst 4.1.3
glaslatten	Zie hfst 4.3.1b

### KOZIJNHOUT AFMETINGEN

muurstijlen, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 102 mm
tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Minimaal 67 x 102 mm
minimale sponningmaat	Minimaal 17 x 67 mm

### ONDERBOUWING

beproeversrapporten	SKG-IKOB
komo-productcertificaat	SKG-IKOB 423.851.03

### RAMEN

maximale afmeting	Maximale breedte: 1200mm; Maximale hoogte: 1800mm
minimale houtafmetingen	54 x 78 mm zie voorts tabel 2 katern 20KVT

### SLUITWERK KOZIJNEN

sluitkast	AXA sluitkast 3329 (**)
positionering	Zie hfst 4.2.3e
bevestiging sluitkast	Loofhout: 2 schroeven 4 x 40mm + 2 schroeven 4 x 50mm; Naaldhout: 2 schroeven 4 x 50mm + 2 schroeven 4 x 60mm

### SLUITWERK RAMEN

raamboompje met haakschoot	AXA raamboom (*): 3329
aantal sluitpunten	Bij raamhoogte < 500 mm: 1; Bij raamhoogte > 500 mm: 2
plaatsing sluitpunten	KVT katern 20
bevestiging raamsluiting	Loofhout: 4 schroeven 4 x 50mm; Naaldhout: 4 schroeven 4 x 60mm

### VASTE VAKVULLINGEN

beglaasde / dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.1 / 4.3.2
---------------------------------	------------------------