



DOUBLEFIX BINNEN

VOCHTBESTENDIGE 2-ZIJDIGE ZELFKLEVENDE SCHUIMTAPE VOOR BINNEN



PRODUCTOMSCHRIJVING

Extra sterke, dubbelzijdige tape voor de permanente montage en bevestiging van voorwerpen binnenshuis. Het eenvoudige alternatief voor schroeven en spijkers. Zorgt voor een permanente en veilige verbinding op vrijwel alle gladde oppervlakken, zoals metaal, tegels, kunststof, glas en geverfd hout. Ideaal voor het bevestigen van spiegels, houders, borden, haken, stellingelementen, kabelgoten, decoratieve voorwerpen, decoratieve profielen en nog veel meer. Volledig belastbaar na 60 minuten. Vochtbestendig.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het snel, schoon en eenvoudig monteren en bevestigen van voorwerpen zoals spiegels, zeepbakjes, ophanghaken, naambordjes, kunststof houders etc. op gladde en vlakke oppervlakken binnenshuis. Geschikt voor metaal, tegels, kunststof, glas, geverfd hout etc. Ideaal voor gebruik in sanitaire ruimtes en keukens.

Niet geschikt voor toepassingen buitenshuis en ruwe oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN

- Dubbelzijdige montage tape
- Extra sterk
- Voor gladde oppervlakken
- Voor binnenshuis
- Vochtbestendig
- Temperatuurbestendig
- Schoon, eenvoudig, snel

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt 10 °C.

Eisen oppervlakken: De te verlijmen oppervlakken moeten stevig, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Voor het beste resultaat de te lijmen oppervlakken eerst reinigen (bijvoorbeeld met alcohol of terpentine).

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Plak het product op het te bevestigen voorwerp zonder dat er luchtballen ontstaan. Voor de bevestiging van voorwerpen die zwaarder zijn dan 2,5 kg zijn meerdere stroken vereist die verticaal worden verdeeld met een onderlinge afstand van 3-5 cm. Verwijder de beschermende laag zonder de kleeflaag aan te raken. Bevestig het product op de gewenste plaats en druk het stevig vast. Het voorwerp is al na 60 minuten volledig belastbaar.

Vlekken/resten: Taperesten verwijderen met terpentine

Aandachtspunten: Raak de kleeflaag niet aan, omdat hierdoor de kleefkracht van de tape afneemt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type drager:	Polyethylene foam
Basisgrondstof:	Synthetisch rubber
Chemicaliënbestendigheid:	Beperkt
Kleur:	Wit
Holding power:	>168h at RT (3kg)
Initial tack:	Hoge
Minimale temperatuurbestendigheid:	-10 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	75 °C
Vochtbestendigheid:	Goed
Afpeladhesie:	PE 6,0 N/25mm
Treksterkte (N/25 mm) ca.:	45 N/25 mm
Dikte (mm):	0.9 mm
UV-bestendigheid:	Goed

VERPAKKINGSGROOTTES

Tape: 1.5 m x 19 mm op blisterkaart

OPSLAGCONDITIES

Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.