

87 26 250

KNIPEX Cobra® VDE Pince multiprise de pointe, isolée



- réglage par glissement de la mâchoire à même la pièce: maniement rapide, fiable et confortable
- ouverture en appuyant sur le bouton sans contact avec la pièce
- réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
- bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
- autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage
- ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs passes

Avec la KNIPEX Cobra® VDE, le réglage permettant d'ajuster l'outil à la pièce se fait de manière sûre et rapide : positionner la pince ouverte en posant la mâchoire supérieure sur la pièce, refermer la pince, c'est fini !

Réf.	87 26 250
EAN	4003773071495
Pince	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Tête	
Norme sur l'isolation	IEC 60900 DIN EN 60900
Positions de réglage	24
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre) Ø pouces	2
Capacité pour écrous, ouverture mm	46
Capacité pour les tubes (diamètre) Ø mm	50
Longueur mm	250
Poids net g	340



Réglage rapide à même la pièce sans avoir à appuyer sur le bouton



Il suffit de refermer la pince !

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Pièces de rechange

Réf.	EAN	
87 29 01	4003773079002	