



Prestatieverklaring

MEUWISSEN**Nr. DOP-6125G-02**

1. Identificatiecode product type: **6125G**
2. Type zoals voorschreven in artikel 11, lid 4: **6125G**
3. Beoogde gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: **Folies voor toepassing achter gevelbekleding EN 13859-2**
4. Naam geregistreerde handelsnaam en contactadres van de fabrikant:
Meuwissen Bouwprodukten B.V.
Postbus 716
2003 RS Haarlem
Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken, bestrijkt: **Niet van toepassing.**
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **Systeem 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: **SGS Intron Certificatie B.V. (NB 0958) heeft onder systeem 3 een initiële type test uitgevoerd en testrapporten verstrekt.**
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **Niet van toepassing.**
9. Aangegeven prestatie:

Essentiele kenmerken	Methode	Prestaties	Toleranties		Geharmoniseerde technische specificaties
			Minimaal	Maximaal	
Brandklasse	EN 13501-1	F	-	-	EN 13859-2
Waterwerendheid klasse	EN 13111	W2	-	-	
Waterdampdoorlatendheid Sd (m)	EN 1931	0,28	0,14	0,43	
Treksterkte, lengte (N/50mm)	EN 12311-1	305	255	355	
Treksterkte, breedte (N/50mm)	EN 12311-1	310	250	360	
Rek bij breuk, lengte (%)	EN 12311-1	13	10	22	
Rek bij breuk, breedte (%)	EN 12311-1	16	10	22	
Scheursterkte, lengte (N)	EN 12310-1	320	260	540	
Scheursterkte, breedte (N)	EN 12310-1	300	240	480	
Flexibiliteit bij lage temperaturen(°C)	EN 1109	-	-	- 40	
Weerstand tegen versnelde veroudering:	EN 1296/ EN 1297				
Waterwerendheid klasse	EN 13111	W2	-	-	
Treksterkte, lengte (%)	EN 12311-1	100	-	-	
Treksterkte, breedte (%)	EN 12311-1	90	-	-	
Rek bij breuk, lengte (%)	EN 12311-1	80	-	-	
Rek bij breuk, breedte (%)	EN 12311-1	70	-	-	

10. De prestatieverklaring van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens Meuwissen Bouwprodukten B.V.:

Haarlem, 15 oktober 2013

Bernd Schröer
Plant manager