

# 13 86 200

## Elektro installatietang



- Multifunctionele tang voor de elektrische installatie; om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen
- 6 functies in één tang
- gladde grijpvlakken aan de top voor een beschadigingsvrij grijpen van draden; geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen
- markante buitenkant aan de klauw om verborgen dozen te bewerken en om doorvoergaten te ontbramen
- afstrip-uitsparingen voor kabels 0,75 tot 1,5 mm<sup>2</sup> en 2,5 mm<sup>2</sup>
- krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- kabelschaar met precisie-snijkmanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- grijpen zonder de tang volledig te openen (intelligent dichthoudmechanisme bij de versie met openingsveer). De snijkant blijft gesloten en beschermd
- slanke constructie voor goede toegankelijkheid
- precies, soepel lopend geschroefd scharnier

<b>Artikel-nr.</b>	13 86 200
<b>EAN</b>	4003773075097
<b>Kop</b>	
<b>Tang</b>	verchromd
<b>Benen</b>	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
<b>Isolatiennorm</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter) Ø mm</b>	15
<b>Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig mm<sup>2</sup></b>	50
<b>Afstripcapaciteit voor aders mm<sup>2</sup></b>	0,75 - 1,5 + 2,5
<b>Capaciteit vierkante millimeter mm<sup>2</sup></b>	0,5 - 2,5
<b>AWG</b>	1/0
<b>Lengte mm</b>	200
<b>Gewicht netto g</b>	280



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

