

Technische data



Rekwikkelfolie Ministretch

Drager					
Soort		LLDPE (Linear Low Density PolyEthyleen)			
		minimaal 70% Octeen			
		100% Nieuw materiaal (geen gerecyclede toevoegingen)			
Kleur		Transparant			
Type		Binnenzijde klevend			
Dikte		17-35	μ (micron)		
Bijzonderheden					
UV-bestendig		Nee			
Waterproof		Ja			
Dampdoorlaatbaarheid		25	g/m²/24 uur		
Temperatuur					
Service		-5	°C	t/m	80 °C
Mechanische eigenschappen					
Rek	Lengte	>400	%		
Opmerkingen					
100% recyclebaar					

Norm	
Tolerantie	5% op alle waarden
Opmerking	Op aanvraag tevens verkrijgbaar in kleuren.

Verwerking	Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.
Opslag	In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.
Disclaimer	De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.